

Спецификация на офисный светодиодный светильник

LP OFFICE 23XL SCHOOL BOARD prism

Светодиодные светильники Lightup предназначены для школьной доски, монтируется на вертикальную поверхность с помощью кронштейнов. Применяются в дошкольных, школьных, средне-специальных, высших и других образовательных учреждениях.. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	23
Световой поток, Лм	2870
Световой поток светодиодного модуля, Лм	3070
Количество светодиодов, шт	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 2
Тип рассеивателя	Микропризма
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи CRI	не менее 90
Степень защиты светильника, IP	20
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Способ крепления	кронштейн
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, ИЕС
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	3,5
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1500х100х80



Корпус - стальной корпус из стали толщиной 0,5мм;

Рассеиватель - выполнен из полистирола, обладающего высокой светопропускной способностью;

Крепление – металлический кронштейн

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 1 кВ, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.

