

Спецификация на уличный светодиодный светильник

**LP STREET P150-3П-OS**

Уличный светодиодный светильник **Lightup** предназначен для освещения улиц, автомобильных дорог общего пользования, скоростных автомагистралей, тротуаров, площадей, дворов, складских и строительных площадок, освещения железнодорожных платформ и т.д. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

**Технические характеристики:**

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Мощность, Вт                                 | 150                         |
| Световой поток светильника, Лм               | 21644                       |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм      | 23159                       |
| Количество светодиодов, шт                   | 36                          |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %    | Менее 1                     |
| Марка светодиода                             | Refond ( Lumileds, Samsung) |
| Цветовая температура, К                      | 5000 (2700-6500)            |
| Индекс цветопередачи CRI                     | свыше 70 (80,90)            |
| Степень защиты светильника, IP               | 67                          |
| Вид климатического исполнения                | УХЛ1                        |
| Способ крепления                             | Консоль D≤51 мм             |
| Температура эксплуатации, °С                 | от -60° до +50°             |
| Напряжение питания, В                        | 176-264АС                   |
| Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677        | ШБ, Д-120°, 90°, 60°        |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ГОСТ, IEC     |
| Ресурс работы светильника, ч                 | 100 000                     |
| Масса светильника, кг                        | 1,2                         |
| Гарантия производителя                       | 60 месяцев                  |
| Размеры светильника (ДхШхВ), мм              | 700х90х90                   |



**Корпус** - цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием;

**Оптика** - материал PMMA, степень защиты IP67;


**Охлаждение** - система сквозной вентиляции;

**Крепление** - светильник комплектуется консольным креплением которое устанавливается на Г-образный кронштейн (трубу) внешним диаметром до 51 мм;


**Драйвер** - имеет защиту от пробивного напряжения, грозы и термозащита, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.


Тип КСС: «ШБ»



Тип КСС: «Д» - 120°



Тип КСС: «Г» - 60°



Тип КСС: «Г» - 90°

