

Спецификация на офисный светодиодный светильник

LP-OFFICE 18

Офисные светодиодные светильники Lightup предназначены для освещения, офисов, кабинетов, помещений общего назначения т.д. Они устанавливаются в потолки со стандартным модулем 600х600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона).

Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	20
Световой поток, Лм	2760
Световой поток светодиодного модуля, Лм	2953
Марка светодиодов	Samsung (Lumileds, Refond)
Количество светодиодов, шт	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Тип рассеивателя	Микропризма
Цветовая температура, К	5000 (2700- 6500)
Индекс цветопередачи CRI	не менее 80(70,90)
Степень защиты светильника, IP	20
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Способ крепления	встраиваемый
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, ИЕС
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	2,7
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	595х595х40



Корпус - цельнометаллический толщиной 0,5мм;

Рассеиватель - изготовлен из полистирола, обладающего высокой светопропускной способностью;

Крепление – светильник предназначен для установки в потолки со стандартным модулем 600х600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона);

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 1 кВ, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.

