

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-PROM РОМАШКА 150

Парковый светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения городских парков, бульваров и скверов, набережных и других мест прогулок и отдыха людей. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	120
Световой поток, Лм	21940
Световой поток светодиодного модуля, Лм	23475
Количество светодиодов	216
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиодов	Refond (Lumileds)
Цветовая температура, К	4000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 80 (70,90)
Степень защиты светильника, IP	66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	Рым-болт
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	Д-120°, 90°, 60°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	7,2
Гарантия производителя	60 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	440х440х260




Корпус – металлический с гальваническим покрытием.

Оптика – материал РММА, степень защиты IP66;


Крепление – светильник комплектуется рым-болтом для крепления на крюк или трос.

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.

Тип КСС: «Д»- 120°



Тип КСС: 90°



Тип КСС: 60°

