




Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-PROM LP-PROM 50M1S A3C Модуль

Промышленный светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения автозаправочных станций. Светильник устанавливается в потолок, рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	50
Световой поток, Лм	5500
Световой поток светодиодного модуля, Лм	6380
Количество светодиодов, шт	48
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиода	Edisson (Refond, Lumileds, Samsung)
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	не менее 80
Степень защиты светильника, IP	65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	Металлическая рамка
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Защита от 380 В	отсутствует
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д-120°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	1,6
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	435х95х85



Корпус - цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием.

Рассеиватель - выполнен из монолитного ударопрочного прозрачного (либо матового) УФ-стабилизированного поликарбоната, обладающего высокой светопропускной способностью;

Крышки – изготовлены из УФ-стойкого АВС пластика, соединение с корпусом осуществляется винтами через силиконовую прокладку, без использования герметика, что дает высокую степень защиты светильника от проникновения влаги;

Крепление – металлическая рамка встраиваемая в потолок, изготавливается индивидуально под размер заказчика. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.