

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-PROM P60-1П Light A3C

Промышленный светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения автозаправок. Светильник устанавливается в потолок, рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	50
Световой поток, Лм	7215
Световой поток светодиодного модуля, Лм	7720
Количество светодиодов, шт	12
Марка светодиодов	Refond (Lumileds, Edison)
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 70 (80.,90)
Степень защиты светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	металлическая рамка
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	Д-120°,90°,60°,30°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	0,87
Гарантия производителя	60 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ),мм	300х90х90



Корпус – цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием, площадь охлаждения поверхности светильника 0,33 м²;


Оптика – материал PMMA, степень защиты IP67;

Крепление – металлическая рамка встраиваемая в потолок, изготавливается индивидуально под размер заказчика.


Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 4 кВ, грозо и термозащита, присутствует гальваническая изоляция.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.


Тип КСС: «Д» - 120°



Тип КСС: 90°



Тип КСС: 60°



Тип КСС: 30°

