

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

**LP-STREET МЕРКУРИЙ 60**

**Парковый светодиодный светильник Lightup** предназначен для освещения городских парков, бульваров и скверов, набережных и других мест прогулок и отдыха людей. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

**Технические характеристики:**

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Мощность, Вт                                 | 60                      |
| Световой поток, Лм                           | 7260                    |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм      | 7768                    |
| Количество светодиодов                       | 108                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %    | Менее 1                 |
| Марка светодиодов                            | Lumileds                |
| Цветовая температура, К                      | 4000                    |
| Индекс цветопередачи CRI                     | Не менее 80             |
| Степень защиты светильника, IP               | 66                      |
| Вид климатического исполнения                | УХЛ1                    |
| Способ крепления                             | На опору                |
| Температура эксплуатации, °С                 | от -60° до +50°         |
| Напряжение питания, В                        | 176-264АС               |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ГОСТ, IEC |
| Ресурс работы светильника, ч                 | 100 000                 |
| Масса светильника, кг                        | 11,5                    |
| Гарантия производителя                       | 36 месяцев              |
| Размеры светильника (ДхШхВ), мм              | 640х640х460             |



**Корпус** – алюминиевый с порошковой окраской.

**Крепление** – на опору, посадочный диаметр до 76 мм.

**Драйвер** – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.