

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-STREET ПУШКИН-АРТ П75-2П

Парковый светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения городских парков, бульваров и скверов, набережных и других мест прогулок и отдыха людей. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	75
Световой поток, Лм	10630
Световой поток светодиодного модуля, Лм	11374
Количество светодиодов, шт	24
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиодов	Refond (Lumileds, Samsung)
Цветовая температура, К	4000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 80(70,90)
Степень защиты светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	На опору
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, ИЕС
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	6,2
Гарантия производителя	60 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	400х400х780



Корпус – Алюминиевый корпус (литой под давлением) с порошковой окраской.

Рассеиватель – прозрачный(без рассеивателя), материал светотехнический поликарбонат, степень защиты IP67;

Крепление – на опору, посадочный диаметр до 61 мм.

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.