

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-STREET Пушкинский-РЕТРО П40

Парковый светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения городских парков, бульваров и скверов, набережных и других мест прогулок и отдыха людей. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	40
Световой поток, Лм	5010
Световой поток светодиодного модуля, Лм	5360
Количество светодиодов, шт	28
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиодов	Seoul(Refond,Lumileds)
Цветовая температура, К	4000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 80(70,90)
Степень защиты светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	На опору
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	4,3
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	375х375х700



Корпус – пластик.

Рассеиватель – прозрачный, материал светотехнический поликарбонат, степень защиты IP67;

Крепление – на опору, посадочный диаметр до 60 мм.

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.