

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-STREET Свеча 08 Д108-3.0-1200

Парковый светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения городских парков, бульваров и скверов, набережных и других мест прогулок и отдыха людей. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	15
Световой поток, Лм	1500
Световой поток светодиодного модуля, Лм	1605
Количество светодиодов, шт	COB
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиодов	Lumileds (Refond,Samsung)
Цветовая температура, К	4000(2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 80(70,90)
Степень защиты светильника, IP	65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	На 3ДФ
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	13
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1200х180х180



Корпус – металлический с порошковой окраской.

Рассеиватель – опаловый, материал светотехнический поликарбонат, степень защиты IP65;

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.