

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

**LP-STREET Свеча 50 Д108-3.0-2000**

**Парковый светодиодный светильник Lightup** предназначен для освещения городских парков, бульваров и скверов, набережных и других мест прогулок и отдыха людей. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

**Технические характеристики:**

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Мощность, Вт                                 | 50                            |
| Световой поток, Лм                           | 6040                          |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм      | 6462                          |
| Количество светодиодов, шт                   | 144                           |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %    | Менее 1                       |
| Марка светодиодов                            | Lumileds<br>( Refond,Samsung) |
| Цветовая температура, К                      | 4000(2700-6500)               |
| Индекс цветопередачи CRI                     | Не менее<br>80(70,90)         |
| Степень защиты светильника, IP               | 65                            |
| Вид климатического исполнения                | УХЛ1                          |
| Способ крепления                             | На 3ДФ                        |
| Температура эксплуатации, °С                 | от -60° до +50°               |
| Напряжение питания, В                        | 176-264АС                     |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует<br>ГОСТ, IEC    |
| Ресурс работы светильника, ч                 | 100 000                       |
| Масса светильника, кг                        | 21                            |
| Гарантия производителя                       | 36 месяцев                    |
| Размеры светильника (ДхШхВ), мм              | 2000х180х180                  |



**Корпус** – металлический с порошковой окраской.

**Рассеиватель** – опаловый, материал светотехнический поликарбонат, степень защиты IP65;

**Драйвер** – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.