

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-STREET F100 Light A3C Фантом

Промышленный светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения автозаправочных станций.

Светильник устанавливается в потолок, рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц

Технические характеристики:

Мощность, Вт	100
Световой поток, Лм	12100
Световой поток светодиодного модуля, Лм	12947
Количество светодиодов, шт	84
Марка светодиодов	Lumileds (Refond, Edison)
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 70 (80.,90)
Степень защиты светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	Д-120°,60°,90°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	2,0
Гарантия производителя	60 месяцев
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	450x80x95


Корпус - цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием, площадь охлаждения поверхности светильника 0,4 м²;

Оптика –материал РММА, степень защиты IP67;


Крепление – металлическая рамка встраиваемая в потолок, изготавливается индивидуально под размер заказчика.

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.

Тип КСС: «Д» - 120°



Тип КСС: 60°



Тип КСС: 90°

