

Спецификация на промышленный светодиодный светильник

LP-STREET F100 Light

Уличный светодиодный светильник Lightup предназначен для освещения улиц, автомобильных дорог общего пользования, скоростных автомагистралей, тротуаров, площадей, дворов, складских и строительных площадок, освещения железнодорожных платформ и т.д. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	100
Световой поток, Лм	12100
Световой поток светодиодного модуля, Лм	12947
Количество светодиодов, шт	84
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Марка светодиода	Lumileds Seoul, Refond, Samsung)
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 70
Степень защиты светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	Консоль
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	ШБ, Д-120°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	1,8
Гарантия производителя	60 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	450x80x95




Корпус - цельнометаллический алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с последующим анодированием;

Оптика –материал РММА, степень защиты IP67;

Крепление – светильник комплектуется консолью для крепления на кронштейн опоры освещения диаметром до 50 мм;

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащиту, присутствует гальваническая изоляция. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.

Тип КСС: ШБ



Тип КСС: «Д» - 120°

