

Спецификация на уличный светодиодный светильник

LP-STREET U80-S URBAN

Уличный светодиодный светильник **Lightup** предназначен для освещения улиц, автомобильных дорог общего пользования, скоростных автомагистралей, тротуаров, площадей, скверов, дворов, складских и строительных площадок, освещения железнодорожных платформ и т.д. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	80
Световой поток светильника, Лм	10816
Световой поток светодиодного модуля, Лм	11573
Марка светодиодов	Refond (Lumileds, Samsung)
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	Не менее 70 (80, 90)
Степень защиты светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	Консоль D≤60 мм
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +50°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	ШБ, Д-120, 90°, 60°, 30°
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы, ч	100 000
Масса светильника, кг	4,4
Гарантия производителя	60 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	583х244х120




Корпус - корпус светильника алюминиевый, изготовлен методом литья под давлением, покрыт порошковой краской и надежно защищен от коррозии;
Оптика – материал РММА, оптический модуль закрыт закаленным стеклом, степень защиты IP67;

Крепление – светильник имеет консольное регулируемое креплением, которое устанавливается на трубу, внешним диаметром до 60 мм;


Драйвер – драйвер находится в отдельном герметичном отсеке. Имеет защиту от пробивного напряжения, грозо и термозащита, присутствует гальваническая изоляция.

Модель светильника предусматривает замену драйвера без демонтажа светильника с опоры. Светильник оборудован размыкателем, обесточивающим светильник при открытии крышки драйверного отсека. Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.


ТИП КСС : «ШБ-1»




ТИП КСС: «ШБ-7»




ТИП КСС: «Д-120»



ТИП КСС: «Г-90°»



ТИП КСС: «Г-60°»



ТИП КСС: «К-30°»

